

DUO SAS SUPER 360



特長

- ダブルヘッド搭載モデル
180ℓ/分のヘッドを2基搭載
(ISO 14698-1 準拠のサンプリング性能)
- 2種類の異なる培地を同時に測定可能、測定にかかる時間を大幅短縮
Ex：一般細菌、真菌の同時測定可能
- 同種類の培地を使用し、360ℓ/分の吸引量
1,000ℓを3分未満で測定可能
- 55mmコンタクトプレート、90mmシャーレが使用可能(注文時に選択)
55mmコンタクトプレートモデルは専用アダプタを使用し
90mmシャーレを使用可能
- ヘッド及びヘッドカバーはオートクレーブ可能
- VHP(過酸化水素)滅菌可能

仕様

吸引流量	360ℓ/分
総吸引量	50,000ℓ(5時間充電)
寸法	250(W)×120(D)×345(H)mm
重量	2.56kg
動作環境	温度：5～50℃ 湿度：80%未満

注) ヘッド及びバッテリー充電器は別売です。

SAS IAQ



特長

- ISO 14698-1 準拠のサンプリング性能
- 100ℓ/分の吸引流量
- 任意の吸引量を設定可能(1～1,999ℓ)
- デイレイ機能搭載
- 55mmコンタクトプレート、90mmシャーレが使用可能(注文時に選択)ヘッドはオートクレーブ可
- VHP(過酸化水素)滅菌可能

仕様

吸引流量	100ℓ/分
総吸引量	50,000ℓ(8時間充電)
寸法	105(W)×110(D)×290(H)mm
重量	1.7kg
動作環境	温度：5～50℃ 湿度：80%未満
付属品	アルミヘッド、バッテリー充電器、ソフトケース